

IDROTOP

MAT





NS DANS L'AIR INTÉRIEUR

* Information sur le niveau d'émission de

Classification: AFNOR NFT 36-005: Famille I – Classe 7b2

DESTINATION

- Intérieur, pièces sèches.
- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation.

PROPRIÉTÉS

- Très opacifiant, très garnissant
- Excellente glisse
- Limite largement le phénomène de reprise
- Bon rendement
- Séchage rapide

Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux.
- Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.

Bénéficie du label allemand TÜV SÜD, qui garantit pour cette peinture en blanc :

- > Très faibles émissions de COV dans l'air intérieur dès 72 heures.
- Très faible teneur en COV <1 g/l.</p>
- Issue d'un processus de fabrication contrôlé.





CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,45kg/L.

Extrait sec En poids: 55% - En volume: 35%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV en blanc et teintes
à partir du blanc. Maximum 5 g/l COV pour les autres teintes.

Empreinte Carbone Changement climatique total: 0,495 kg CO₂ équivalent/UF*,

(Norme NF EN 15804+A2) selon FDES individuelle disponible sur la base INIES : www.inies.com ou sur www.tollens.com

*UF (unité fonctionnelle) : quantité pour protéger et décorer 1 m² de mur intérieur, préparé dans les règles de l'art, conformément au DTU 59.1, avec la peinture concernée, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien ; soit valeur donnée pour 1m² en 2 couches pour ce produit.

Résistance abrasion humide Classe 2 (selon norme NF EN 13300).

Présentation Peinture onctueuse.

Aspect du film Poché léger, très mat

Brillant spéculaire 4-8 sous 60°, < 1,5 sous 85°, très mat (selon DTU)

Rendement 9 à 11 m 2 /L, en fonction de la nature des fonds et du mode (Selon norme NFT 30-073) d'application

Temps de séchage Recouvrable : 1 heure*

(à 23°c et 50% H.R.) Sec : 4 heures

Conditionnement 1L, 5L, 15L

TEINTES

COV

<1g/L

Blanc et Teintes nuancier CROMOLOGY réalisables à partir du blanc calibré et des bases Ma, Ta.



*Certaines configurations permettent un recouvrement à partir d'1 heure. Il est de la responsabilité de l'applicateur de vérifier la faisabilité du recouvrement (conditions ambiantes, quantités déposées, nature du support, teintes). En cas de doute, respecter un délai de 4h.





RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires concues contre les projections de liquides. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application •

- rouleau texturé 14 ou spécial acrylique 13
- Pistolet airless

Dilution Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. Pistolet: Diluer avec 5 à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé

Nettoyage des outils

Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.

Préparation Brasser le produit avant sa mise en œuvre. Conformes au DTU 59.1.

Conditions d'application Supports

Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

Supports non revêtus:

- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté).
- Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires.

- Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes
- Métaux (sur primaire adapté).
- Autres supports: nous consulter.

Préparation des supports

Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.

Supports revêtus: Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Précautions d'emploi

- Appliquer sur des supports secs.
- Eviter les surcharges de produit.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Métaux	Plâtre ou dérivés (hydrophobes / pulvérulents)	Autres supports et fonds compatibles	
			Système traditionnel	Système Ecolabel TÜV SÜD <1g/L COV en Blanc
Impression ou primaire*	1 couche de TOLL METAUX ANTIROUILLE, TOL PRIM A** ou TOL PRIM P*** selon le métal	1 couche de TOL PRIM U ou d'ULTRA IMPRESS** dilués	1 couche d'IDROTOP PRIM ou de TOL PRIM O	Supports homogènes en absorption: 1 couche d'IDROTOP MAT diluée à 7% Supports hétérogènes en absorption: 1 couche d'IDROTOP VELOURS SATINÉ diluée à 7%
Finition	2 couches d' IDROTOP MAT			

^{*}Se reporter aux fiches techniques correspondantes

^{***}Application recommandée en pièces sèches et ventilées (risques de remontées des sels colorés en pièces humides)



Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement :

- Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5m² de surface en 2 couches.
 - Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente

Tollens est une marque de 'OMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €

Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex

Tél: 01.41.27.62.00 RCS Nanterre B 592 028 294







^{**}Impressions en phase solvant hors démarche HQE