

ARTIS NETT FACADE



Définition

Décrassant et nettoyant surpuissant pour façades, toitures, murs et sols extérieurs.

Domaine d'utilisation

ARTIS NETT FACADE est spécialement conçu pour offrir un décrassage et un nettoyage efficaces des façades, toitures, murs et sols extérieurs. Il convient parfaitement aux surfaces en pierres, briques, ciments, fibrociment, bétons, etc. qui ont été souillées par la pollution urbaine d'origine atmosphérique (dépôts de suie, poussières, particules fines). Il élimine également les salissures rouges, noires et vertes qui se sont accumulées sur la surface des matériaux, agit en profondeur et enlève tous types de salissures : pollution atmosphérique, salissures rouges, noires et vertes.

En utilisant ce produit, vous pouvez restaurer l'éclat naturel des façades, toitures, murs et sols en leur redonnant leur apparence d'origine.

Avantages

- Efficace et rapide
- Produit concentré
- Puissant et efficace
- Facile d'utilisation
- Agit en profondeur et enlève tous types de salissures : pollution atmosphérique, algues rouges, noires et vertes
- Produit pulvérisable
- Produit curatif
- Sans rinçage et recouvrable
- Faible odeur
- Sans COV

Mise en œuvre

Application du produit

- **Processus**

Bien homogénéiser le produit avant application. Appliquer sur le support sec du bas vers le haut jusqu'à saturation et laisser agir. Ne pas rincer. La surface traitée peut-être repeint sans rinçage à partir de 48H.

- **Précautions d'emploi**

1. **PROTECTION DES SUPPORTS** : Aucune recommandation particulière.
2. **PROTECTION DES PERSONNES** : Se protéger et éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver abondamment à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche).

Caractéristiques techniques

Présentation	Liquide incolore jaunâtre.
Densité	0,99 ± 0,03.
pH	7.
Point éclair	Néant.
Rendement	De 200 à 250 g/m ² selon la porosité du support.
Conditionnement	20 L.
Dilution	Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Matériel	Rouleau, brosse en fibres synthétiques, airless.
Nettoyage du matériel	Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.
Temps d'application	Il s'agit d'une solution d'imprégnation. De 5 à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite. Craint le gel mais réversible.
Conditions d'application	

Stockage et conservation

Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée.

