




ARTIS MASTIC PU



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Définition :

Mastic mono composant, élastomère polyuréthane, destiné à la réalisation de joints de dilatation.

Domaine d'utilisation :

Tous jointements extérieurs ou intérieurs avant peintures. Collage des tuiles. Resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie. Joint de dilatation entre les éléments de construction. Montage et étanchéité dans la construction métallique.

Classification :

SNJF

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes aux DTU en vigueur : propres, durs, sains, secs, absorbants, cohésifs, bien adhérents, et exempts de graisse, cire, poussière, micro-organismes pouvant nuire à l'adhérence du produit.

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi.

Mise en œuvre :

Dans tous les cas se conformer aux recommandations professionnelles établies par la SNJF. Pistolets manuels ou pneumatiques.

Lisser le mastic à l'état frais au moyen d'une raclette de lissage.

Nettoyage du matériel au white spirit

Précaution d'emploi :

615-005-00-9 DIISOCYANATE DE 4,4'-METHYLENEDIPHENYLE

EC 255-437-1 BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDY)SEBACATE

Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le rejet dans l'environnement.

En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage et conservation :

Conservation 1 an à l'abri de l'humidité dans son emballage hermétiquement fermé et dans un local frais.

Conditionnement :

Cartouche de 310 ml

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.