



DILUNETT®***

GEL DÉCAPANT TOUS SUPPORTS AGISSANT SEUL ET SANS GRATAGE

Description du produit	Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifouling.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable. • Rend le revêtement soluble à l'eau (rinçage à l'eau). • Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application. • Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles. • Ne s'évapore pas, ne sèche pas.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Applicable sur bois*, métal**, plastique, pierre, ciment... • Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières... • Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps. • N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats. <p>* sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie ** sauf aluminium</p>
Caractéristiques techniques	<p>Solvant type : Eau. Densité (à + 20°C) : 1,17 ± 0,02. Extrait sec : 21% ± 2. Stockage : 18 mois minimum en emballage hermétique d'origine fermé. Conditionnements : 0,5L, 1L, 2,5L et 10L.</p>
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours procéder à un essai préalable. • Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller. • Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophthalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule. • Un décapage n'étant jamais neutre, sur bois il est impératif de neutraliser au NET-TROL® 200⁽¹⁾
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décapier. • Laisser le produit agir. • En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau. • Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un Nettoyeur basse pression. • NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée. • Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL® 200⁽¹⁾ (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du DILUNETT®. • Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage. • Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.
Matériel d'application	Brosse, pinceau synthétique.
Nettoyage du matériel d'application	À l'eau.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Octobre 2015.

(1) Même fabricant

